



ECOBSS STORE L10

ECOBSS STORE L10 ენერგიის დაგროვების სისტემა არის გადაწყვეტა, რომელიც შექმნილია ეფექტურობისა და უსაფრთხოების გათვალისწინებით. ის უზრუნველყოფს თქვენი სახლის ან ბიზნესის შეუფერხებელ ენერგომომარაგებას, ქსელის გათიშვის შემთხვევაშიც კი. ეს საიმედო გადაწყვეტა გარანტიას იძლევა ენერგოსტაბილურობის, თქვენი მოწყობილობების დაცვისა და მუშაობის უწყვეტობის უზრუნველყოფის. LiFePO_4 ელემენტები უზრუნველყოფენ მაღალ ხანგრძლივობას, მაღალ ეფექტურობას და უსაფრთხო გამოყენებას.



უსაფრთხოება

გაფართოებული BMS - LiFePO_4
ტექნოლოგია



ერთი მოდულის ტევადობა

10 კვტ/სთ, პრიზმული უჯრედები კლასი "A"



ინსტალაციის სიმარტივე

მიწაში ან კედელში მონტაჟი



მასშტაბირება

160 კვტ/სთ-მდე სიმძლავრის პარალელური
მოდულების შეერთების შესაძლებლობა



თავსებადობა

თავსებადია ბაზარზე არსებული დაბალი
ძაბვის ინვერტორების უმეტესობასთან



ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

EPO ხანძარსაწინააღმდეგო გათიშვის
ჩამრთველი
ავტომატურად გააქტიურებული
ჩამქრობი აგენტი



ადგილობრივი სერვისი

მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა
პოლონეთში.



ტექნიკური მონაცემები

ბრენდი	ECOBSS	ECOBSS	ECOBSS
მოდელი	STORE L10/150	STORE L10/100	STORE L10/40
ნომინალური ძაბვა	51.2 ვოლტი	51.2 ვოლტი	51.2 ვოლტი
გამოშვებული ძაბვის დიაპაზონი	43.2V-58.4	43.2V-58.4	43.2V-58.4
დატენვის ძაბვა	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი
ტექნოლოგია/უკრეფის ტიპი	LFP პრიზმული	LFP პრიზმული	LFP პრიზმული
უკრეფის კლასი	A კლასი	A კლასი	A კლასი
ნომინალური ტევადობა	10000 ვტ/სთ/10 კვტ/სთ	10000 Wh/10 kWh	10000 Wh/10 kWh
გამოსაყენებელი ტევადობა	9 500 ვტ/სთ/9.5 კვტ/სთ	9 500 Wh/9.5 kWh	9 500 Wh/9.5 kWh
ნომინალური დამუხტვის/განმუხტვის სიმძლავრე	7.20 კვტ	4.80 კვტ	1.92 კვტ
ეფექტურობა	98%	98%	98%
მაქსიმალური დატენვის/განმუხტვის დენი	<= 150A	<= 100A	<= 40A
რეკომენდირებული დატენვის დენი	60A	60A	60A
განმუხტვის ზედმეტი დენისგან დაცვა	160A სიგნალიზაცია, 170A გათიშვა	110A სიგნალიზაცია, 120A გათიშვა	50A სიგნალიზაცია, 60A გათიშვა
გადატვირთვისგან დაცვა	150A სიგნალიზაცია, 170A გათიშვა	100A სიგნალიზაცია, 120A გათიშვა	40A სიგნალიზაცია, 60A გათიშვა
მოდულის დაკავშირების შესაძლებლობა კომუნიკაცია	პარალელურად 16 ერთეულამდე (160 კვტ/სთ) CAN/RS-485	პარალელურად 16 ერთეულამდე (160 კვტ/სთ) CAN/RS-485	პარალელურად 16 ერთეულამდე (160 კვტ/სთ) CAN/RS-485
soC დონის ინდიკატორი	LED	LED	LED
გადამრთველი	კი	კი	კი
EPO -ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	კი	კი	კი
დამატებითი ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	აეროზოლური ცეცხლმაქრი	აეროზოლური ცეცხლმაქრი	აეროზოლური ცეცხლმაქრი
ოპერაციის სიგნალიზაცია	LED	LED	LED
ოპერაციული რეჟიმის შერჩევა	DIP გადამრთველი	DIP გადამრთველი	DIP გადამრთველი
ზომები	412 x 680 x 231 მმ	412 x 680 x 231 მმ	412 x 680 x 231 მმ
წონა	~85 კგ	~85 კგ	~85 კგ
ხმაურის დონე	0 DB	0 DB	0 DB
სამუშაო ტემპერატურა	0°C - 55°C	0°C - 55°C	0°C - 55°C
ფარდობითი ტენიანობა	90% (40°C±2°C)	90% (40°C±2°C)	90% (40°C±2°C)
ციკლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა) კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა) კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა) კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი
აქსესუარები შედის	კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი	კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი	კაბელირება, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, გარანტიის ბარათი
გარანტია	10 წელი	10 წელი	10 წელი

დისტრიბუტორი კომპანია

INVERSOL
გაანათე მომავალი

+995 322 076 011
+995 568 999 668

sales@inversol.ge

https://inversol.ge