



ECOBSS STORE L15

ECOBSS STORE L15 ენერგიის შენახვის სისტემა არის ენერგიის შენახვის გადაწყვეტა, რომელიც შექმნილია ეფექტურობისა და უსაფრთხოების გათვალისწინებით. ის უზრუნველყოფს უწყვეტი დენის მიწოდება თქვენი სახლისთვის ან ბიზნესის, ქსელის გათიშვის შემთხვევაშიც კი. ეს საიმედო გადაწყვეტა უზრუნველყოფს სტაბილურობას ენერგია, თქვენი მოწყობილობების დაცვა და უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა. LiFePO4 უჯრედები უზრუნველყოფს ხანგრძლივი მომსახურების ვადა და მაღალი ეფექტურობა და გამოყენების უსაფრთხოება.



უსაფრთხოება

მონიტორინგ BMS - ტექნოლოგია
LiFePO4



ერთჯერადი ტევადობა მოდული

15 კვტ/სთ, A კლასის პრიზმული უჯრედები



ინსტალაციის სიმარტივე

მიწაზე მონტაჟი



მასშტაბირება

პარალელური კავშირის შესაძლებლობა
მოდულები 245 კვტ/სთ-მდე



თავსებადობა

თავსებადია ინვერტორების უმეტესობასთან
დაბალი ძაბვა ხელმისაწვდომია
ბაზარი



ხანძარსა და სანთალმდეგო დაცვა

EPO ცეცხლის ჩამრთველი
ავტომატურად გამოთავისუფლებული
ჩამქრობი აგენტები



ადგილობრივი მომსახურება

მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა
პოლონეთში.



ტექნიკური მონაცემები

მარკა	ECOBSS	ECOBSS	ECOBSS
მოდელი	STORE L15/200	STORE L15/100	STORE L15/40
ნომინალური ძაბვა	51.2 ვოლტი	51.2 ვოლტი	51.2 ვოლტი
გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი	43.2V-58.4	43.2V-58.4	43.2V-58.4
დატენვის ძაბვა	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი	57.6 ვოლტი-58.4 ვოლტი
უკრედიის ტექნოლოგია/ტიპი	LFP პრიზმული	LFP პრიზმული	LFP პრიზმული
უკრედიის კლასი	A კლასი	A კლასი	A კლასი
ნომინალური ტევადობა	15000 Wh/15 kWh	15000 Wh/15 kWh	15000 Wh/15 kWh
გამოსაყენებელი ტევადობა	14250 Wh/14.25 kWh	14250 Wh/14.25 kWh	14250 Wh/14.25 kWh
ნომინალური დამუხტვის/განმუხტვის სიმძლავრე	9.60 კვტ	4.80 კვტ	1.92 კვტ
ეფექტურობა	98%	98%	98%
მაქსიმალური დატენვის/განმუხტვის დენი	<= 200A	<= 200A	<= 200A
რეკომენდებული დატენვის დენი	60A	60A	60A
განმუხტვის ზედმეტად დენისგან დაცვა	210A სიგნალიზაცია, 220A გამორთვა	110A სიგნალიზაცია, 120A გამორთვა	50A სიგნალიზაცია, 60A გამორთვა
დატენვის ზედმეტად დენის დაცვა	200A სიგნალიზაცია, 220A გამორთვა	100A სიგნალიზაცია, 120A გამორთვა	40A სიგნალიზაცია, 60A გამორთვა
მოდულების გაერთიანების შესაძლებლობა	პარალელურად 16 ცალამდე (245 კვტ/სთ)	პარალელურად 16 ცალამდე (245 კვტ/სთ)	პარალელურად 16 ცალამდე (245 კვტ/სთ)
კომუნიკაცია	CAN/RS-485	CAN/RS-485	CAN/RS-485
SoC დატენვის დონის ინდიკატორი	LED	LED	LED
გადამრთველი	კი	კი	კი
EPO - P.P.O. უსაფრთხოება	კი	კი	კი
დამატებითი ხანძარსაღიარებელი დაცვა	აეროზოლური ცეცხლმაქრი	აეროზოლური ცეცხლმაქრი	აეროზოლური ცეცხლმაქრი
სამუშაო სიგნალიზაცია	LED	LED	LED
ოპერაციული რეჟიმის შერჩევა	DIP გადამრთველი	DIP გადამრთველი	DIP გადამრთველი
ზომები სიგანა x სიღრმე x სიმაღლე	413 x 825 x 233 მმ	413 x 825 x 233 მმ	413 x 825 x 233 მმ
სასწორი	~118 კგ	~118 კგ	~118 კგ
ხმაურის დონე	0 დბ	0 დბ	0 დბ
სამუშაო ტემპერატურა	0°C - 55°C	0°C - 55°C	0°C - 55°C
ფარდობითი ტენიანობა	90% (40°C±2°C)	90% (40°C±2°C)	90% (40°C±2°C)
სიცოცხლის ხანგრძლივობა ციკლებში	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა)	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა)	>6000 (0.2C, ~25°C, 80% დღიური ნორმა)
აქსესუარები შედის	გაცვანილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, 10 წლიანი გარანტიის ბარათი	გაცვანილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, 10 წლიანი გარანტიის ბარათი	გაცვანილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, 10 წლიანი გარანტიის ბარათი
გარანტია*	10 წელი	10 წელი	10 წელი

დისტრიბუტორი კომპანია

INVERSOL
გაანათე მომავალი

+995 322 076 011
+995 568 999 668

sales@inversol.ge

https://inversol.ge