



TURBO WALLBOX

H1-EU22-C



უსაფრთხოება / დაცულობა

ნარჩენი დენის დაცვა, IP65 დაცვის რეიტინგი, გამძლე კაბელი



დატენვის სიმძლავრე

11/22 კვტ ცვლადი სიმძლავრე, აპლიკაციით კონტროლირებადი



გამომავალი

CCS ტიპის 2 დენის წყარო



მარტივი ოპერაცია

აპლიკაცია, კლასტერის შესაძლებლობა, ენერგიის მრიცხველი, დისტანციური მართვა



კომუნიკაცია

ლოკალური ქსელი, WiFi, 4G, OCPP1.6



ავთენტიფიკაცია

RFID ბარათი, NFC, აპლიკაცია, Plug&Play, ენერგიის მრიცხველი

INVERSOL

გაანათე მომავალი

ტექნიკური მონაცემები

მოდელი	H1-EU22-C
შერტების ტიპი	3P+N+PE
ნომინალური ძაბვა	400V
ნომინალური სიხშირე	50/60Hz
გამომავალი დენი	32A
გამომავალი სიმძლავრე	22kW
დამაკავშირებლის ტიპი	CCS type 2
კაბელის სიგრძე	5m
IK რეიტინგი	08
სამუშაო ტემპერატურა	-30°C~50°C
შენახვის ტემპერატურა	-30°C~85°C
გარემოს ტენიანობა	5 %-95 %RH
სამუშაო სიმაღლე	<2000m
მონტაჟის ტიპი	კედელზე დასამონტაჟებელი
ზომები	240mm x 145mm x 460mm
საკომუნიკაციო პროტოკოლი	OCPP1.6j
ონლაინ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია	APP, RFID, NFC
ოფლაინ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია	RFID, Plug & Play
წყალგუმტარობის რეიტინგი	IP65
დამატებითი ფუნქციები	დატვირთვის მართვა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საჯარო დამტენი სადგური
გარანტია	2 წელი

