



HOME WALLBOX

H2-11T11

H2-22T11



უსაფრთხოება / დაცულობა

ნარჩენი დენისგან დაცვა (RCD), IP55 დაცვის რეიტინგი (წყლის/მტვრისგან დაცვა), გამძლე კაბელი



დატენვის სიძლავრე

11/22 კვტ ცვლადი სიძლავრე, აპლიკაციით კონტროლირებადი



გამომავალი მე-2 ტიპის დენის წყარო (IEC 62196)



მარტივი ოპერაცია

მობილური აპლიკაცია, LCD ეკრანი



კომუნიკაცია

Wi-Fi, OCPP 1.6J



ავთენტიფიკაცია

RFID ბარათი, NFC, მობილური აპლიკაცია, Plug & Play



დისტრიბუტორი კომპანია

INVERSOL

განათე მომავალი

ტექნიკური მონაცემები

სპეციფიკაცია	H2-11T11	H2-11T11
ბრენდი:	gresgying	gresgying
მოდელი:	H2-11T11	H2-11T11
კავშირის ტიპი:	3P+N+PE (სამფაზიანი)	3P+N+PE (სამფაზიანი)
ნომინალური ძაბვა:	400 ვოლტი	400 ვოლტი
ნომინალური დენი:	16A	32A
კონექტორის ტიპი:	CCS ტიპი 2	CCS ტიპი 2
კაბელის სიგრძე:	5 მ	5 მ
ჩვენება:	3.8 ინჩი	3.8 ინჩი
ავთენტიფიკაციის მეთოდები:	აპლიკაცია, RFID, Plug & Play	აპლიკაცია, RFID, Plug & Play
კომუნიკაცია:	Wi-Fi, BT, 4G, LAN, OCPP 1.6J	Wi-Fi, BT, 4G, LAN, OCPP 1.6J
RCD:	ტიპი A (30mA) + DC 6mA	ტიპი A (30mA) + DC 6mA
მაქსიმალური სამუშაო სიმაღლე:	2000 მ	2000 მ
სამუშაო ტემპერატურა:	-30°C-დან 50°C-მდე	-30°C-დან 50°C-მდე
შენახვის ტემპერატურა:	-40°C-დან 75°C-მდე	-40°C-დან 75°C-მდე
წონა:	3.8 კგ	5 კგ
ზომები:	388 მმ x 202 მმ x 116 მმ	388 მმ x 202 მმ x 116 მმ
მონტაჟის ტიპი:	კედელზე დასამონტაჟებელი	კედელზე დასამონტაჟებელი
წყალგამტარი რეიტინგი:	IP55	IP55
გარანტია:	2 წელი	2 წელი