



**პორტატული
ელექტრომობილის დამტენი**

T1-3P16A-B-5.5



უსაფრთხოება / დაცულობა

მაღალი ხარისხის შტეფსელები, გამძლე კაბელი,
IP66 დაცვის რეიტინგი



შეყვანა

16A 5-პინიანი CEE სამრეწველო
შტეფსელი



გამომავალი

CCS მე-2 ტიპის დენის წყარო



მარტივი ოპერაცია

LCD ეკრანი, ინტუიციური მენიუ



დატენვის სიძლავრე

11 კვტ ცვლადი სიძლავრე,
რეგულირებადი დიაპაზონი 6-16 ა



პორტაბელურობა

კომპაქტური კორპუსი

დისტრიბუტორი კომპანია

INVERSOL

გაანათე მომავალი

T1-3P16A-B-5.5

მოდელი	T1-3P16A-B-5.5 M1
ნომინალური ძაბვა	400 ვოლტი
დამუხტვის დენი	6A/8A/10A/13A/16A
მინიმალური დამუხტვის დენი	6A
მაქსიმალური დამუხტვის დენი	16A
ნომინალური დამუხტვის დენი	11 კვტ
კაბელის სიგრძე	5 მ
მთლიანი სიგრძე	6 მ
ზომები	250 მმ x 100 მმ x 60 მმ
სტანდარტები	IEC621962, IEC62752
სერტიფიკატები	CE by TÜV
რეიტინგი	IP66(დამტენი) IP54 (დენის წყარო)
გარანტია	2 წელი



Distributed by: INVERSOL LLC
Address: Zurab Nairashvili Street 5b, Tbilisi, Georgia

☎ 995 322 076 011
✉ sales@inversol.ge