

HECKMAN

Dystrybutor marki

GRESGIPING



TURBO WALLBOX H1-EU22-C



Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie różnicowoprądowe, klasa szczelności IP65, wytrzymały kabel



Moc ładowania

11/22kW AC sterowana z aplikacji



Wyjście

Wtyk CCS type 2



Łatwa obsługa

Aplikacja, możliwość łączenia w clustry, licznik energii, zdalne zarządzanie



Komunikacja

LAN, WiFi, 4G, OCPP1.6



Uwierzytelnianie

Karta RFID, NFC, aplikacja, Plug&Play, licznik energii



Dane techniczne

Marka	Gresgying
Model	H1-EU22-C
Typ podłączenia	3P+N+PE
Napięcie nominalne	400V
Częstotliwość nominalna	50/60Hz
Prąd wyjściowy	32A
Moc wyjściowa	22kW
Typ złącza	CSS type 2
Długość przewodu	5m
Norma IK	08
Temperatura robocza	-30°C~50°C
Temperatura składowania	-30°C~85°C
Wilgotność otoczenia	5 %-95 %RH
Wysokość robocza	≤2000m
Typ montażu	Naścienna
Wymiary	240mmx145mmx460mm
Protokół komunikacyjny	OCPP1.6J
Identyfikacja użytkownika Online	APP, RFID, NFC
Identyfikacja użytkownika Offline	RFID, Plug&Play
Klasa wodoszczelności	IP65
Dodatkowe funkcje	Zarządzanie obciążeniem, Możliwość zastosowania jako publiczna stacja ładowania
Gwarancja	2 lata

